



SCHEDE TECNICHE – IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ACQUA OZONIZZATA

BET F

Modello	BET F
Alimentazione	230V / 50Hz
Potenza	1500 W
Dimensioni	50x120x150 cm
Peso netto	70 kg
Intervallo di portata d'acqua	10 – 25 L/min
Pressione in uscita	$\leq 2,5$ bar
Temperatura d'esercizio	5 – 40 °C
Erogazione di ozono max	20 g/h
Concentrazione ozono in acqua	1 - 3 ppm
Diametro entrata acqua (personalizzabile)	1" M
Diametro uscita acqua (personalizzabile)	$\frac{3}{4}$ " M
Raffreddamento	Ad aria



PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE GENERATORI DI OZONO

BLUECOTECH s.r.l. – Via Cav. G.B. Bordogna, 5 – 25012 CALVISANO (BS) ITALY – tel +39 030 53 56 897 . fax +39 030 99 68 444
P.IVA e Cod. Fisc. 03963980986 – E-mail: bluecotech@bluecotech.com <http://www.bluecotech.com>



BET M

Modello	BET M
Alimentazione	230V / 50Hz
Potenza	1080 W
Dimensioni	45x70x75 cm
Peso netto	64 kg
Intervallo di portata d'acqua	10 – 20 L/min
Pressione in uscita	≤ 2,5 bar
Temperatura d'esercizio	5 – 40 °C
Erogazione di ozono max	20 g/h
Concentrazione ozono in acqua	1 - 3 ppm
Diametro entrata acqua	1" M
Diametro uscita acqua	3/4" M
Raffreddamento	Ad aria



PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE GENERATORI DI OZONO

BLUECOTECH s.r.l. – Via Cav. G.B. Bordogna, 5 – 25012 CALVISANO (BS) ITALY – tel +39 030 53 56 897 . fax +39 030 99 68 444
P.IVA e Cod. Fisc. 03963980986 – E-mail: bluecotech@bluecotech.com <http://www.bluecotech.com>